
| Syntax der akzeptierten Eingaben |
(aktuell spätestens ab Version α161)

=====
Einzelne Attribute bzw. Methoden werden durch neue Zeilen getrennt.
(je ein Attribut bzw. eine Methode pro Zeile)

Leerzeichen (einschließlich Tabulatoren etc.) können beliebig zwischen den
token eingefügt werden. (werden bei der Code-Erstellung allerdings ignoriert)
(vgl. `Character.isWhitespace(char)` in der Java API Specification)

=====
attribut := bezeichner ":" typbezeichner
methode := bezeichner "(" parameterliste? ")" ":"
typbezeichner

parameterliste := parameter {"," parameter}*
parameter := bezeichner ":" typbezeichner

bezeichner := zeichenfolge
typbezeichner := zeichenfolge | arraybezeichner
arraybezeichner := zeichenfolge "[]"

zeichenfolge := gültiger Java-Bezeichner
(vgl. `Character.isJavaIdentifierStart(char)` bzw.
`Character.isJavaIdentifierPart(char)` in der Java API Specification)

=====
Anmerkungen:
| Alternative
? Option
+ Wiederholung (mindestens 1-mal)
* beliebige Wiederholung (auch 0-mal)
{ } Gruppierung (aus Gründen der Übersicht mit geschweiften Klammern)